



## **PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

### **Proiectul Nr.14 de pe Ordinea de zi**

#### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn. , inițiatori: .....

**Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în ședința ordinară,**  
2021,

#### **Examinând :**

Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare  
Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană nr.38221 din 14.09.2021 , prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn, județul Maramureș, identificat prin CF. Nr. . 129990 ,125661 cu nr. CAD 129990 respectiv nr. CAD 125661 ,Proiect nr. 17 din 2021, elaborator: SC Agorapolis SRL , specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Mihaela Pusnava, inițiatori: .....

Solicitarea ....., în calitate de proprietar, înregistrată cu nr 38221 / 10.09.2021.

#### **Având în vedere:**

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Articolele 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- Faptul că informarea și consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului".
- Avizul Arhitectului Șef nr. 17/20.08.2021,
- Raportul de specialitate nr. 38221 din 14.09.2021 prezentat de Arhitectul Șef al municipiului Baia Mare,
- Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism - P.U.Z "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn., județul Maramureș.
- Constatându-se îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
- Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare,
- Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare,

**În temeiul prevederilor:**

- Art. 139 și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

### **HOTĂRĂȘTE**

- Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești în județul Maramureș, identificat prin CF. Nr. . 129990 ,125661 cu nr. CAD 129990 respectiv nr. CAD 125661 ,Proiect nr. 17 din 2021, elaborator: SC Agorapolis SRL , specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. ...., inițiatori: ...., în conformitate cu anexele 1, 2 și 3 părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.
- Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.
- Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.
- Art. 4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.
- Art. 5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.
- Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția prefectului - Județul Maramureș
  - Primarul Municipiului Baia Mare
  - Arhitectul Șef
  - .....
  - Direcția Investiții
  - Compartimentul elaborare documente, arhivă

**Inițiator**

**Dr. Ec. Cătălin Cherecheș**

**Primar**

**Contrasemnat pentru legalitate**

**Jur. Lia Augustina Mureșan**

**Secretar general al Municipiului Baia Mare**



## MUNICIPIUL BAIA MARE

ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baimare.ro  
Web: www.baimare.ro

Nr . 38221 din 14.09.2021

### RAPORT

privind fundamentarea proiectului de hotărâre, având ca obiect aprobarea Planului Urbanistic Zonal **"Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii"**, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn., județul Maramureș, Proiect nr. 17 din 2021, elaborator: SC Agorapolis SRL , specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. ...., inițiatori: .....

#### Din documentația anexată prezentului raport:

- A fost emis certificatul de urbanism nr. 1557 din 09.12.2020 cu valabilitate până la 09.12.2022,
- A fost emis avizul arhitectului șef nr. 17/20.08.2021 fundamentat de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță.
- Teritoriul studiat se află în intravilanul municipiului Baia Mare, în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Munci. Accesul în zonă se face din str. Mărășești.
- Suprafața totală a zonei studiate este de aprox. **59.045 mp**
- Categoria de folosință conform CF: curți construcții

Funcțiunea propusă a terenului:

CC - ZONA CENTRELOR DE CARTIER

CC2m - Subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire;

Cc\_r - Subzona centrelor de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

#### L - ZONA DE LOCUIT

L3m - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

Ljm - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, se vor respecta prevederile PUG în vigoare pentru zona aferentă acestui UTR (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

#### V - ZONA SPAȚIILOR VERZI

Vp - Subzona spațiilor verzi cu folosință publică: spații plantate, locuri de joacă, dog-park.(conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

Inițiatori : .....

Proiect nr. 17 din 2021, elaborator: SC Agorapolis SRL , specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. ....

Titlu asupra terenului care a generat PUZ-ul: identificat prin CF. nr. 129990 cu nr. CAD 129990, proprietar .....

#### **Indicatori urbanistici conform PUG - aprobat prin HCL nr. 349/1999:**

Conform PUG - aprobat prin HCL nr 349 / 1999:

Zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Baia Mare în:

L3 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

CC2 - subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire;

V1 - spații verzi publice cu acces nelimitat;

Conform P.U.Z. Zona de locuințe colective medii și funcțiuni complementare, aprobat cu HCL nr. 432/ 29.11.2010 (cartierul Alecsandri, între str. Aleea Grănicerilor și bdul. Republicii) partea centrală a zonei de studiu se încadrează în UTR-urile

Cc\_r - centre de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire

Ljm - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, se vor respecta prevederile PUG în vigoare pentru zona aferentă acestui UTR

Vp - spații verzi cu folosință publică: spații plantate, locuri de joacă, dog-park. Utilizări admise: spații plantate, alei, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă.

Folosința actuală: conform CF: curți construcții

Caracterul zonei este de zona cu locuințe colective.

#### **Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse**

Prin Planul urbanistic zonal se propun în baza analizei contextului social, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Documentația de urbanism P.U.Z. s-a întocmit conform L350/2001, au fost respectate prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996.

#### **Indicatori Urbanistici Propusi**

##### **L - ZONA DE LOCUIT**

**L3m - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat**

**Ljm - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)**

**L3m - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat**

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

L3m:

Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri;

Funcțiuni de loisir și sport în spații descoperite, spații de joacă pentru copii, țarcuri pentru animale de companie;

#### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

L3m:

Locuințe colective mici cu maxim P+3 niveluri, cu condiția ca parcela să fie minim 1000 mp;

Unități de educație și formare cu program scurt sau prelungit (creșă, grădiniță, școală, afterschool, centru de formare profesională etc.), cu condiția ca parcela să nu aibă sub 700 mp ;

Se permite schimbarea destinației unităților locative de la parterul blocurilor existente (sau realizarea unor spații cu alte funcțiuni decât locuirea în cazul construcțiilor noi), cu condiția ca acestea să fie utilizate ca dotări și funcțiuni cu acces public necesar sau complementar locuirii colective și să funcționeze după un program prestabilit în intervalul 8:00 - 22:00. Aceste funcțiuni vor avea acces separat de cel al locatarilor;

Echipamente și instalații edilitare cu condiția ca acestea să fie integrate vizual în arhitectura ansamblului și să nu fie accesibile direct publicului.

Se admit parcaje multi-etajate, cu condiția ca fațadele vizibile din circulațiile publice să fie tratate arhitectural astfel încât să fie integrate ca arhitectură în contextul construcțiilor din vecinătate. În acest sens, fațadele vor fi tratate cu panouri din sticlă, beton aparent, elemente metalice, fațade verzi sau/ș.a.;

#### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L3m:

Categoriile de activități industriale, de producție sau depozitare;

Stații de întreținere și reparații auto;

Stații de alimentare carburanți;

Platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;

Echipamente de telecomunicații vizibile din spațiul public;

Instalații sau structuri pentru panouri publicitare, cu excepția mobilierului urban dedicat sau a elementelor de signalistică destinate activităților locale;

Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

Orice alte activități care nu au fost permise sau permise cu condiționări;

### SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

#### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

L3m:

Parcela se consideră construibilă, regim de construire izolat, dacă are suprafața minimă de 350 mp și un front la stradă de minim 14 m, dar și acces dintr-o cale publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii

Parcela se consideră construibilă, regim de construire cuplat, dacă are suprafața minimă de 250 mp și un front la stradă de minim 12 m;

Parcela se consideră construibilă pentru funcțiunea de locuire colectivă cu regim de înălțime P+3, dacă are suprafața minimă de 1000 mp și un front la stradă de minim 30 m;

Condițiile de construibilitate se aplică la orice moment ulterior aprobării RLU, tuturor parcelelor, inclusiv celor rezultate în urma unor operațiuni de dezmembrare sau comasare ulterioare aprobării P.U.Z.

Condițiile de mai sus sunt valabile în cazul noilor intervenții care necesită autorizație de construire. Parcelele deja construite păstrează condițiile existente până la solicitarea unei autorizații de construire, autorizație care se va emite în baza prezentului regulament.

Exemplu de măsurare al deschiderii la stradă (front) - caz particular Strada Păltinișului

Se consideră front la stradă lungimea însumată a segmentelor perimetrice ale unui imobil situate pe aliniament. În cazul parcelelor care beneficiază de acces la circulațiile publice prin servitute legală de trecere sau printr-un corp de parcelă care are o lățime minimă de 4 metri, se consideră front la stradă lungimea însumată a proiecțiilor la aliniament a segmentelor perimetrice ale imobilului în cauză.

#### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

L3m:

Clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanță de minim 5.0 metri.

În cazul parcelelor ce se învecinează cu pâraul Craica, retragerea față de aliniamentul cu pâraul Craica va fi de minim 10.0 metri;

#### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L3m:

În cazul locuințelor individuale nou propuse, clădirile dispuse izolat se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 3 metri; Dacă accesul către parcelă se face prin servitute de trecere, latura comună cu parcela prin care se face servitute de trecere se va considera limită posterioară; Retragerea față de limita de posterioară va fi egală cu jumătate din înălțimea măsurată la cornișă din cel mai înalt punct al terenului, dar nu mai puțin de 5m;

Este admisă amplasarea locuințelor individuale pe limitele laterale sau retrase conform Codul Civil, art. 612 (respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar), fără a depăși P+1 la calcan/fațada retrasă conform Codul Civil;

În cazul locuințelor colective nou propuse, retragerea față de limitele laterale ale parcelei va fi de minim 7,5 metri;

În vederea amplasării de noi construcții sau pentru extinderea celor existente, se vor respecta în mod obligatoriu condițiile de însorire și iluminare conform OMS 119/2014, cu completările și modificările ulterioare.

#### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

L3m:

Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă/atic a clădirii celei mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 4m.

#### ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

L3m:

Parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate de minim 4 metri lățime;

Accesul se va dimensiona conform HG 525/1996 privind regulamentul general de urbanism – anexa 4 – reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Pentru locuințe unifamiliale cu acces și lot propriu se vor asigura:

- \* accese carosabile pentru locatari;

- \* acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

\* alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;

\* în cazul unei parcelări de două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundături):

- cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;
- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura:

- \* accese carosabile pentru locatari;
- \* accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
- \* în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundături):

- cele cu o lungime maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;
- cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latură; supralungiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:

- \* accese carosabile pentru locatari;
- \* accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
- \* accese la parcaje şi garaje.

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

## ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

L3m:

Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice. Se vor asigura locurile necesare staţionării, parcajelor şi garajelor în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiilor, în condiţiile P132/1993 "Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi", respectiv HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019:

Pentru funcţiunile de locuire:

- 1 loc de parcare/garare pentru apartament cu o suprafaţă utilă maximă de 40mp;
- 1,5 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafaţă utilă maximă de 80mp;
- 2 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafaţă utilă mai mare de 80mp;
- la numărul locurilor de parcare pentru locatari se va asigura suplimentar 5% pentru vizitatori;
- pentru clădirile cu mai mult de 5 apartamente se va asigura un spaţiu acoperit destinat depozitării bicicletelor, cu o capacitate de 1 bicicletă/apartament;

Pentru funcţiunile de alimentaţie publică:

- 1 loc de parcare/garare pentru 5 locuri la masă;
- 2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafaţă mai mare de 600 mp/construcţie;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienţi se va asigura suplimentar 10% pentru angajaţi;

Pentru funcţiunile de învăţământ:

- 1 loc de parcare/garare pentru 4 salariaţi;
- 2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafaţă mai mare de 600 mp/construcţie;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienţi se va asigura suplimentar 60% pentru angajaţi;

Pentru funcţiunile administrative/birouri/financiar bancare:

- 1 loc de parcare/garare pentru 15 salariaţi;
- La numărul locurilor de parcare pentru clienţi se va asigura suplimentar 40% pentru clienţi;

Pentru funcțiunile comerciale:

1 loc de parcare/garare la 31-50mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 1000-2000mp;

1 loc de parcare/garare la 50-100mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 500-1000mp;

1 loc de parcare/garare la 100mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități mai mici de 500 mp;

Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite funcțiuni, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

La 50 de locuri parcare-garare, se va asigura o stație de încărcare electrică. La toate funcțiunile prevăzute de alineatul 1, se va asigura o zonă de parcare-garare pentru biciclete și motocicletele. În cazul abrogării HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019, locurile de parcare/garare se vor asigura conform prezentului regulament.

În cazul locuințelor individuale se vor asigura în interiorul parcelei min. 1 loc de parcare/200 mp ADC.

#### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L3m:

Înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de 15 metri (P+3) pentru locuințele colective;

Înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de 11 metri (P+2) pentru locuințele individuale;

Înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 7 m cu centrul pe linia cornișei, în cazul h max;

Respectarea înălțimii maxime admise și a regimului maxim admis de înălțime se va face și cu respectarea condițiilor de însorire prevăzute de OMS 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Se consideră demisol un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției. (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). În sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

#### ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L3m:

Se vor respecta condițiile prevăzute de Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, avizat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015.

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice locuirii și exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile și de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relație de co-vizibilitate;

Se vor alege finisaje care să nu creeze o imagine vizuală neplăcută și se vor evita paștele arhitecturale.

Este strict interzisă amplasarea în planul fațadelor a antenelor satelit, a aparatelor de aer condiționat și a uscătoarelor de rufe. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul balcoanelor, în firdize sau alte locuri special proiectate, astfel încât să nu fie vizibile de la nivelul trecătorilor.

În cazul realizării parcajelor auto la nivelul demisolului, fațadele acestora se vor trata similar funcțiunii principale a clădirii, pentru o integrare totală a parcarilor la nivel de imagine percepută.



Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor și garajelor.

Se vor respecta condițiile impuse de Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare;

La alegerea cromatică a fațadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii: dimensiunea fațadei: pentru suprafețele mari pline se vor alege culori în tonuri cât mai deschise, pastelate;

vecinătățile: alegerea cromatică a fațadelor se va face ținând cont de clădirile învecinate care se supun reglementărilor din prezentul regulament;

lumina naturală: pentru fațadele expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate, prin elaborarea de studii de însorire (pentru construcțiile cu funcțiuni publice).

formă: propunerea cromatică a fațadelor trebuie să fie corelată cu geometria și elementele fațadei;

Nuanțele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spații mai largi.

Se acceptă la propunerea cromatică a fațadelor doar tonuri și nuanțe de culori în gamele: alb, crem, ocru, gri-bej, olive, gri-bleu.

Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

Este permisă utilizarea și a altor culori saturate, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori saturate nu vor depăși 15% din suprafața fațadei.\* :

Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

\*Notă:

Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de culoare folosit în producerea vopselurilor;

Imaginile au caracter informativ. Datorită faptului că există diferențe între imaginea în format analogic și imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.

Elementele de finisaj (cărămida aparentă, piatră, lemnul, etc.) amplasate pe fațada construcțiilor vor avea culoarea naturală, excepție vor face elementele ce necesită tratare specială pentru intemperii

Înainte de finisarea fațadei, constructorul are obligația realizării probei de culoare, care va fi confirmată de proiectant și beneficiar.

Delimitarea culorilor sau nuanțelor diferite se va realiza prin asize sau la modificarea de planuri în câmpul aceleiași fațade.

Proprietarii construcțiilor sunt obligați să asigure starea corespunzătoare a fațadelor prin:

întreținerea curentă a tâmplăriilor vitrinelor, ferestrelor, ușilor, soclului, finisajele și vopsitoriile, a detaliilor de fațadă și a elementelor decorative, a acoperișului inclusiv sistemul de construcție al acestuia;

Persoanele fizice sau juridice care dețin garaje în Municipiul Baia Mare în temeiul unui contract de concesiune/închiriere pe domeniul public sau privat, au obligația de a întreține construcția, prin realizarea finisajelor la fațadă în mod uniform astfel încât toate garajele să aibă aceeași formă și culoare, albă având codul de culoare NCS: S 1002-G (Natural Colour System, care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor) și porțile de acces la garaje să aibă culoarea gri, având codul de culoare NCS: S 2002-R50B, (Natural Colour System, care

este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor), în termenele prevăzute de lege.

Este strict interzisă tratarea cromatică parțială a fațadei, indiferent de amplasamentul construcției. Fațada va fi tratată ca un ansamblu unitar, proprietarii având obligația de a uniformiza aspectul cromatic al construcției, respectând prezentul regulament.

Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe fațadă este interzis.

Se interzice folosirea ca element de finisaj pe fațadă, a materialelor de calitate îndoielnică din punct de vedere estetic, durabil și fiabil.

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L3m:

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețelilor edilitare se va face obligatoriu în subteran, pe sub căile de circulație sau pe sub spațiile verzi de aliniament, aferente căilor de circulație;

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă (aeriană) a cablurilor CATV;

## ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

L3m:

Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de dale înierbate, pentru a reduce suprafața mineralizată, considerând suprafață mineralizată 50%.

Se impune respectarea unor suprafețe minime de spațiu verde la sol echivalente cu 30% din suprafața fiecărei parcele. Minim două treimi (20% din suprafața parcelei) se vor realiza pe teren natural (considerat teren cu un strat de sol de minim 2 metri care permite creștere arborilor înalți), iar restul de până la o treime (maxim 10% din suprafața parcelei) se poate realiza ca terase verzi, dale înierbate ș.a. Toate spațiile verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare și management al apei și vor folosi, pe cât de mult posibil și apa recuperată din alte surse decât cea din rețeaua de alimentare cu apă potabilă (ape meteorice, ș.a.)

Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

Se recomandă utilizarea unor specii de plante locale, adaptate la condițiile climatice similare Municipiului Baia Mare pentru a reduce costurile de întreținere. De asemenea, se recomandă amenajarea peisagistică utilizând specii de plante cu cicluri de înflorire succesive astfel încât imaginea să fie verde o perioadă cât mai lungă din an. Se recomandă realizarea spațiilor verzi în regim compact pentru a facilita mentenanța și a nu crește costurile de întreținere; spațiile plantate trebuie astfel proiectate încât să contribuie la aspectul reprezentativ al spațiilor și construcțiilor;

## ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

L3m:

În cazul locuirii colective sau a altor funcțiuni (loisir, sport, educație), nu este obligatorie împrejmuirea terenului spre stradă; Sunt permise aliniamente verzi cu rol de delimitări vizuale constituite din arbori, arbuști și vegetație joasă;

În cazul locuirii colective sau a altor funcțiuni (loisir, sport, educație), nu este obligatorie realizarea împrejmuirilor laterale și posterioare. Spațiul liber rămas între construcții va fi amenajat și utilizat în comun de către locatari. Se permit delimitări determinate de aliniamente verzi realizate din

vegetație înaltă și joasă, însă acestea nu vor fi continue și vor permite deplasările neîngrădite între spațiile publice;

În cazul loturilor destinate locuirii individuale, împrejuririle spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,2 metri și minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0,3 metri și o parte transparentă din metal sau din lemn dublată de gard viu. Împrejuririle laterale și posterioare pot avea maxim 2,5 metri.

Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejurire, ori a materialelor ușor inflamabile (policarbonat etc.);

Pentru un plus de intimitate, este posibilă dublarea împrejuririi cu arbuști ornamentali amplasați în interiorul lotului;

### SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

#### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

( $POT = mp\ AC / mp\ teren * 100$ )

L3m:

POT maxim = 35% - locuire individuală

50% - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

\*Circulațiile interioare și platformele nu se vor lua în calculul POT.

#### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

( $CUT = mp\ ADC / mp\ teren$ )

L3m:

CUT maxim = 1,1 mp. A.D.C./mp teren - locuire individuală

1,5 mp. A.D.C./mp teren - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

### **Ljm - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)**

Preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/ 29.11.2012 (cartierul Alecsandri, între str. Grănicerilor și bdul. Republicii)

#### SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

##### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/ 29.11.2012):

Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

##### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/ 29.11.2012):

Se admite mansardarea clădirilor existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200 mp ADC și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții și se va considera că au o arie de servire de 250 metri;

##### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/ 29.11.2012):

Funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 200mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22, produc poluare; activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

Depozitare en gros;

Depozitări de materiale refolosibile;

Platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;

Depozitare pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

Autobaze și stații de întreținere auto;

Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;

## SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

parcele se consideră construibilă, regim de construire izolat, dacă are suprafața minimă de 350 mp și un front la stradă de minim 14 m, dar și acces dintr-o cale publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii

parcele se consideră construibilă, regim de construire cuplat, dacă are suprafața minimă de 250 mp și un front la stradă de minim 12 m;

Condițiile de construibilitate se aplică la orice moment ulterior aprobării RLU, tuturor parcelelor, inclusiv celor rezultate în urma unor operațiuni de dezmembrare sau comasare ulterioare aprobării PUZ

### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

În regim izolat - se vor retrage cu diferența dintre înălțime și distanța dintre aliniamente, dar nu cu mai puțin de 4 metri

În regim cuplat sau continuu - clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4 metri pe străzi de categoria III și 5 metri pe străzi de categoria II și I.

În toate zonele de extinderi noi - cu următoarele condiționări:

- clădirile se vor retrage față de aliniament cu o distanță de minim 5 metri pentru a permite în viitor parcare a celei de a doua mașini în afara circulațiilor publice și pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul de deteriorare a gardurilor și trotuarelor de protecție;
- în cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colț nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

În regim izolat - clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 3 metri;

retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5 metri

În regim cuplat - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3 metri;

În regim înșiruit (continuu) - clădirea construită în regim înșiruit se va dispune cu calcane având o adâncime de maxim 15 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

În cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere și în cazul în care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publică sau cu o unitate de referință având regim de construire discontinuu

#### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă/atic a clădirii celei mai înalte, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 4m.

#### ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate de minim 4 metri lățime;

#### ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012 și actualizat conform HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019):

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice. Se vor asigura locurile necesare staționării, parcajelor și garajelor în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor, în condițiile P132/1993 "Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități", respectiv HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019:

Pentru funcțiunile de locuire:

1 loc de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 40mp;

1,5 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 80mp;

2 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă mai mare de 80mp;

la numărul locurilor de parcare pentru locatari se va asigura suplimentar 5% pentru vizitatori;

pentru clădirile cu mai mult de 5 apartamente se va asigura un spațiu acoperit destinat depozitării bicicletelor, cu o capacitate de 1 bicicletă/apartament;

Pentru funcțiunile de alimentație publică:

1 loc de parcare/garare pentru 5 locuri la masă;

2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/construcție;

La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 10% pentru angajați;  
Pentru funcțiunile de învățământ:

1 loc de parcare/garare pentru 4 salariați;

2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/construcție;

La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 60% pentru angajați;

Pentru funcțiunile administrative/birouri/financiar bancare:

1 loc de parcare/garare pentru 15 salariați;

La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 40% pentru clienți;

Pentru funcțiunile comerciale:

1 loc de parcare/garare la 31-50mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 1000-2000mp;

1 loc de parcare/garare la 50-100mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 500-1000mp;

1 loc de parcare/garare la 100mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități mai mici de 500 mp;

În cazul abrogării HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019, locurile de parcare/garare se vor asigura conform prezentului regulament.

## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de 10 metri (P+2);

Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat.

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012 și actualizat conform condițiilor prevăzute de Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, avizat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015):

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice locuirii și exprimării prestigiului investitorilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor, de particularitățile și de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relație de co-vizibilitate;

Se vor alege finisaje care să nu creeze o imagine vizuală neplăcută și se vor evita pastișele arhitecturale.

Este strict interzisă amplasarea în planul fațadelor a antenelor satelit, a aparatelor de aer condiționat și a uscătoarelor de rufe. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul balcoanelor, în firide sau alte locuri special proiectate, astfel încât să nu fie vizibile de la nivelul trecătorilor.

În cazul realizării parcajelor auto la nivelul demisolului, fațadele acestora se vor trata similar funcțiunii principale a clădirii, pentru o integrare totală a parcarilor la nivel de imagine percepută.

Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor și garajelor.

Se vor respecta condițiile impuse de regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare;

La alegerea cromatică a fațadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii: dimensiunea fațadei: pentru suprafețele mari pline se vor alege culori în tonuri cât mai deschise, pastelate;

vecinătățile: alegerea cromatică a fațadelor se va face ținând cont de clădirile învecinate care se supun reglementărilor din prezentul regulament;

lumina naturală: pentru fațadele expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate, prin elaborarea de studii de însorire (pentru construcțiile cu funcțiuni publice).

formă: propunerea cromatică a fațadelor trebuie să fie corelată cu geometria și elementele fațadei;

Nuanțele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spații mai largi.

Se acceptă la propunerea cromatică a fațadelor doar tonuri și nuanțe de culori în gamele: alb, crem, ocru, gri-bej, olive, gri-bleu.

Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

Este permisă utilizarea și a altor culori saturate, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori saturate nu vor depăși 15% din suprafața fațadei.\* :

Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

\*Notă:

Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de culoare folosit în producerea vopselurilor;

Imaginile au caracter informativ. Datorită faptului că există diferențe între imaginea în format analogic și imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.

Elementele de finisaj (cărămida aparentă, piatră, lemnul, etc.) amplasate pe fațada construcțiilor vor avea culoarea naturală, excepție vor face elementele ce necesită tratare specială pentru intemperii

Înainte de finisarea fațadei, constructorul are obligația realizării probei de culoare, care va fi confirmată de proiectant și beneficiar.

Delimitarea culorilor sau nuanțelor diferite se va realiza prin asize sau la modificarea de planuri în câmpul aceleiași fațade.

Proprietarii construcțiilor sunt obligați să asigure starea corespunzătoare a fațadelor prin:

întreținerea curentă a tâmplăriilor vitrinelor, ferestrelor, ușilor, soclului, finisajele și vopsitoriile, a detaliilor de fațadă și a elementelor decorative, a acoperișului inclusiv sistemul de construcție al acestuia;

Persoanele fizice sau juridice care dețin garaje în Municipiul Baia Mare în temeiul unui contract de concesiune/închiriere pe domeniul public sau privat, au obligația de a întreține construcția, prin realizarea finisajelor la fațadă în mod uniform astfel încât toate garajele să aibă aceeași formă și culoare, albă având codul de culoare NCS: S 1002-G (Natural Colour System, care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor) și porțile de acces la garaje să aibă culoarea gri, având codul de culoare NCS: S 2002-R50B, (Natural Colour System, care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor), în termenele prevăzute de lege.

Este strict interzisă tratarea cromatică parțială a fațadei, indiferent de amplasamentul construcției. Fațada va fi tratată ca un ansamblu unitar, proprietarii având obligația de a uniformiza aspectul cromatic al construcției, respectând prezentul regulament.

Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe fațadă este interzis.

Se interzice folosirea ca element de finisaj pe fațadă, a materialelor de calitate îndoielnică din punct de vedere estetic, durabil și fiabil.

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderile rețelilor edilitare se va face obligatoriu în subteran, pe sub căile de circulație sau pe sub spațiile verzi de aliniament, aferente căilor de circulație;

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

Toate noile bransamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă (aeriană) a cablurilor CATV;

## ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

în zonele de versanți se recomandă plantarea speciilor de arbori a căror rădăcini contribuie la stabilizarea versanților;

Se recomandă utilizarea unor specii de plante locale, adaptate la condițiile climatice similare Municipiului Baia Mare pentru a reduce costurile de întreținere.

## ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,2 metri și minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0,3 metri și o parte transparentă din metal sau din lemn dublată de gard viu.

Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,2 metri.

Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor ușor inflamabile (policarbonat etc.);

## SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

(POT = mp AC / mp teren \* 100)

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

POT maxim = 35%

\*Circulațiile interioare și platformele nu se vor lua în calculul POT.



## ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC /mp teren)

Ljm (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

CUT maxim = 0,6 mp. A.D.C./mp teren pentru înălțimi de P+1  
0,9 mp. A.D.C./mp teren pentru înălțimi de P+2

## CC - ZONA CENTRELOR DE CARTIER

**CC2m - subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire**

**Cc\_r - subzona centrelor de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)**

**CC2m - subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire**

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

CC2m:

locuințe colective;  
instituții, servicii și echipamente publice de nivel orășenesc și de cartier;  
sedii ale unor companii și firme, servicii financiar-bancare, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, birouri;  
construcții pentru sănătate (policlinica, dispensar, cabinet medical);  
servicii sociale, colective și personale;  
servicii pentru turiști (agenții de turism, centre de informare turistică, centre de închiriere echipament, angajare de ghizi etc);  
hoteluri, pensiuni;  
sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;  
servicii de interes general;  
comerț cu amănuntul;  
restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;  
sport și recreere în spații acoperite sau descoperite;  
parcaje la sol, subsol și multietajate;  
spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;  
spații plantate;  
se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei pentru: funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal, administrative, culturale, de învățământ, funcțiuni terțiare superioare, media, edituri, agenții, servicii profesionale și personale, recreere și turism;

## ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

CC2m:

La parter și eventual la alte etaje ale locuințelor colective se permit servicii și funcțiuni comerciale cu condiția ca parcela să fie mai mare de 1000 mp;  
clădiri pentru învățământ (grădinițe, școli generale) cu condiția ca suprafața parcele să nu fie mai mică de 700 mp;  
lăcașuri de cult cu respectarea condițiilor de sănătate publică;  
activități manufacturiere nepoluante în cazul în care construcția nu depășește 1000 mp ADC.

### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CC2m:

Locuințe individuale

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

depozitare en gros;

depozitări de materiale re folosibile, platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

### SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

#### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

CC2m:

În cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim construibil va fi de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30 metri;

Pentru celelalte categorii de funcțiuni, se admit construcții izolate sau cuplate cu condiția ca parcela să aibă o suprafață de minim 700 mp și un front la stradă de minim 20 metri; toate calcanele aparente până la momentul realizării construcțiilor cuplate la acestea, vor fi tratate arhitectural similar unei fațade pentru a nu afecta imaginea urbană- acestea vor fi avizate de Comisia de Estetică Urbană; prin tratarea arhitectural similară a unei fațade nu se vor înțelege ferestre de lumină;

Construcțiile mai mari de P+4 se admit pe parcele cu suprafață de minim 1000 mp și un front la stradă de minim 20 metri;

Condițiile de construibilitate se aplică la orice moment ulterior aprobării R.L.U., tuturor parcelelor, inclusiv celor rezultate în urma unor operațiuni de dezmembrare sau comasare ulterioare aprobării P.U.Z.

Condițiile de mai sus sunt valabile în cazul noilor intervenții care necesită autorizație de construire. Parcelele deja construite păstrează condițiile existente până la solicitarea unei autorizații de construire, autorizație care se va emite în baza prezentului regulament.

Exemplu de măsurare al deschiderii la stradă (front) - caz particular Str. Grănicerilor

Se consideră front la stradă lungimea însumată a segmentelor perimetrare ale unui imobil situate pe aliniament. În cazul parcelelor care beneficiază de acces la circulațiile publice prin servitute legală de trecere sau printr-un corp de parcelă care are o lățime minimă de 4 metri, se consideră front la stradă lungimea însumată a proiecțiilor la aliniament a segmentelor perimetrare ale imobilului în cauză.

#### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul reprezintă limita de demarcație dintre domeniul public și proprietatea privată.

CC2m:

Clădirile vor fi retrase față de aliniament cu minim 5 metri în cazul străzilor de categoria III și IV și 10 metri în cazul străzilor de categoria I și II, cu excepția Bd. Republicii care devine stradă de categoria III în dreptul parcelei cu număr cadastral 125661, dar se va păstra retragerea de 10 metri; În cazul parcelei cu număr cadastral 125661, în cazul extinderii str. Mărășești cu circulația pietonală peste parte din teren, se va păstra retragerea edificabilului cu 5 metri față de aliniamentul existent în prezent, mai exact față de limita cadastrală a terenului cu număr cadastral 125661;

Se consideră străzi de categoria II sectoarele de stradă cu câte 2 benzi pe sens (total 4 benzi), ce asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit; Sunt considerate străzi de categoria II: str. Grănicerilor, tronsonul de stradă al bd. Republicii cuprins între str. Mărășești și str.

Grănicerilor;

Se consideră străzi de categoria III sectoarele de stradă cu câte o bandă pe sensul de circulație (total 2 benzi, carosabil minim 6-7m), care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și de locuire și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale; Sunt considerate străzi de categoria III: tronsonul de stradă al bd. Republicii în dreptul terenului cu N.C. 125661, str. Mărășești în dreptul terenului cu N.C. 125661, str. Muncii, str. Păltinișului;

Se consideră străzi de categoria IV cele cu un singur sens (carosabil minim 3-3,5m) care asigură accesul la locuințele din zonele cu trafic foarte redus;

Dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu diferența de înălțime între înălțimea clădirii și distanța dintre aliniamente;

În cazul parcelelor ce se învecinează cu pârâul Craica, retragerea față de aliniamentul de la pârâul Craica va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 10 metri;

#### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CC2m:

Clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim 7,5 metri conform planșa de reglementări;

Se admite retragere laterală de minim 6 metri în cazul parcelelor de colț;

Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi minim 6 metri;

În cazul în care se solicită autorizații de construire pentru extindere construcții existente sau construire clădiri noi se va respecta prezentul regulament.

#### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

CC2m:

Clădirile vor respecta între ele o distanță egală cu jumătate din înălțimea clădirii mai înalte;

Distanța se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 6 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumină naturală;

#### ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

CC2m:

Parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate de minim 4 metri lățime;

Accesele se stabilesc conform Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, anexa nr. 4:

Construcții administrative:

Construcțiile administrative importante (Sedii de prefecturi, Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, Sedii de primării):

Accese carosabile directe din străzi de categoria I și II

Accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu (accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii; accesele carosabile pentru personal și cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente; aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial)

Construcțiile administrative precum sedii/filiale de partid, sedii de sindicate, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri, sedii de birouri vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinației și capacității acestora, avându-se în vedere separarea de circulația publică

Construcții financiar-bancare:

Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzi de categoria I și a II-a, după caz.

Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu

Construcții comerciale:

Pentru construcțiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal și aprovizionare

În funcție de destinația și capacitatea construcției vor fi prevăzute:

alei carosabile și parcaje în interiorul amplasamentului

platforme de depozitare și accese mașini și utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor

Construcții de învățământ:

Pentru toate categoriile de construcții de învățământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu rețeaua de circulație majoră și cu mijloacele de transport în comun.

Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgență (cutremure, inundații, incendii).

Pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura:

accese carosabile pentru locatari;

accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

în cazul unei parcelări pe două rinduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundaturi):

- cele cu o lungime maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lățime;

- cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură; supralungiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

Locuințele colective cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:

accese carosabile pentru locatari;

accese de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

accese la parcaje și garaje.

Pentru construcțiile de turism:

Vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal și acces tehnic de întreținere.

Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lățime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralargiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere

Numărul acceselor și conformarea lor se va face în funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic.

Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

În toate cazurile accesul de aprovizionare și accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului;

În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități.

## ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

### CC2m:

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate la o distanță de maxim 250 metri; locurile de parcare pentru personal și cele pentru locatari se vor asigura obligatoriu în incinta proprie;

se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

Se vor asigura locurile necesare staționării, parcajelor și garajelor în funcție de destinația și de capacitatea construcțiilor, în condițiile P132/1993 "Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități", respectiv HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019.

Pentru funcțiunile de locuire:

1 loc de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 40mp;

1,5 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă maximă de 80mp;

2 locuri de parcare/garare pentru apartament cu o suprafață utilă mai mare de 80mp;

la numărul locurilor de parcare pentru locatari se va asigura suplimentar 5% pentru vizitatori;

pentru clădirile cu mai mult de 5 apartamente se va asigura un spațiu acoperit destinat depozitării bicicletelor, cu o capacitate de 1 bicicletă/apartament;

Pentru funcțiunile de alimentație publică/cazare temporară (hoteluri, moteluri, pensiuni etc.):

1 loc de parcare/garare pentru 5 locuri la masă;

2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/construcție;

La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 10% pentru angajați;

Pentru funcțiunile de învățământ:

1 loc de parcare/garare pentru 4 salariați;

2 locuri de parcare/garare pentru autocare la o suprafață mai mare de 600 mp/construcție;

La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 60% pentru angajați;

Pentru funcțiunile administrative/birouri/financiar bancare:

1 loc de parcare/garare pentru 15 salariați;

La numărul locurilor de parcare pentru clienți se va asigura suplimentar 40% pentru clienți;

Pentru funcțiunile comerciale:

1 loc de parcare/garare la 30 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități mai mari de 2000 mp;

1 loc de parcare/garare la 31-50 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 1000-2000 mp;

1 loc de parcare/garare la 50-100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități între 500-1000 mp;

1 loc de parcare/garare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități mai mici de 500 mp;

Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite funcțiuni, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

La 50 de locuri parcare-garare, se va asigura o stație de încărcare electrică. La toate funcțiunile prevăzute de alineatul 1, se va asigura o zonă de parcare-garare pentru biciclete și motocicletele. În cazul abrogării HCL 104/2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea construcțiilor și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare" modificată prin HCL 523/2019, locurile de parcare/garare se vor asigura conform prezentului regulament.

## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

CC2m:

În cazul parcelor mai mari de 1000 mp, înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de 18 metri (P+4), iar cota superioară a etajului retras nu va depăși 21,5 metri la atic (P+4-5R);

În cazul parcelor de colț cu suprafață mai mare de 2000 mp și cu deschiderea la stradă mai mare de 25 m, se permite realizarea unui etaj suplimentar (6 retras) cu o înălțime maximă la cornișă/atic de 3,5m;

În cazul parcelor cu suprafețe mai mici (potențiale lotizări din care rezultă loturi construibile ulterior aprobării prezentului R.L.U.) înălțimea maximă admisibilă la cornișă este de 15 metri (P+3)

Respectarea înălțimii maxime admise și a regimului maxim admis de înălțime se va face și cu respectarea condițiilor de însorire prevăzute de OMS 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Se consideră demisol un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției. (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). În sensul prezentului regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CC2m:

Se vor respecta condițiile prevăzute de Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare, avizat cu H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015.

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al centrelor de cartier, de necesitatea creării unei identități proprii fiecărui centru de cartier, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

Aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "elegantă";

pentru suprafețele mari pline se vor alege culori în tonuri cât mai deschise, pastelate;

alegerea cromatică a fațadelor se va face ținând cont de clădirile învecinate care se supun reglementărilor din prezentul regulament;

pentru fațadele expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate, prin elaborarea de studii de însorire (pentru construcțiile cu funcțiuni publice).

proponerea cromatică a fațadelor trebuie să fie corelată cu geometria și elementele fațadei;

Nuanțele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spații mai largi.

Pentru construcțiile situate pe arterele principale (Bd. Republicii) se acceptă la propunerea cromatică a fațadelor doar tonuri și nuanțe de culori în gamele: alb, crem, ocru, gri-bej, olive, gri-bleu.

Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare  
Este permisă utilizarea și a altor culori saturate, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori saturate nu vor depăși 15% din suprafața fațadei :

Sursa: Regulamentul local de arhitectură și de estetică urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în municipiul Baia Mare

\*Notă:

Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de culoare folosit în producerea vopselurilor;

Imaginile au caracter informativ. Datorită faptului că există diferențe între imaginea în format analogic și imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.

Sunt permise placajele din piatră naturală sau din materiale compozite;

Pentru învelitori se vor folosi culorile în armonie cu cele alese pentru fațade;

Înainte de finisarea fațadei, constructorul are obligația realizării probei de culoare, care va fi confirmată de proiectant și beneficiar.

Delimitarea culorilor sau nuanțelor diferite se va realiza prin asize sau la modificarea de planuri în câmpul aceleiași fațade.

Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din PVC/aluminiu/metal, în armonie cromatică cu nuanțele din fațadă și vor respecta proporțiile golurilor, împărțirea ferestrei cu șprosuri (baghete) și canate a modelului original.

Modul de finisare al fațadelor construcțiilor noi inserate vor respecta cromatica zonei și reglementările prezentului regulament.

Este interzisă folosirea a mai mult de două culori ca bază/fundal la finisarea fațadelor.

Se interzice la finisarea fațadelor folosirea culorilor saturate, stridente.

Persoanele fizice sau juridice care dețin garaje în Municipiul Baia Mare în temeiul unui contract de concesiune/închiriere pe domeniul public sau privat, au obligația de a întreține construcția, prin realizarea finisajelor la fațadă în mod uniform astfel încât toate garajele să aibă aceeași formă și culoare, albă având codul de culoare NCS: S 1002-G (Natural Colour System, care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor) și porțile de acces la garaje să aibă culoarea gri, având codul de culoare NCS: S 2002-R50B, (Natural Colour System, care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor), în termenele prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

CC2m:

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apă-canal, electrice, gaze naturale);

se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare;

se interzice dispunerea antenelor TV -satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor rețelelor (electrice, telefonie, CATV etc);

## ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

CC2m:

Se impune respectarea unor suprafețe minime de spațiu verde la sol echivalente cu 15% din suprafața fiecărei parcele. Minim două treimi din această suprafață (10% din suprafața parcelei) se vor realiza pe teren natural (considerat teren cu un strat de sol de minim 2 metri care permite creștere arborilor înalți), iar restul de până la o treime din această suprafață (5% din suprafața parcelei) se poate realiza ca terase verzi, dale înierbate, jardiniere ș.a. Astfel gradul de ocupare al suprafețelor minerale (suprafața cumulată pentru construcții, circulații și terase) nu va depăși 85%. Toate spațiile verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare și management al apei și vor folosi, pe cât de mult posibil și apa recuperată din alte surse decât cea din rețeaua de alimentare cu apă potabilă (ape meteorice, ș.a.);

Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de dale înierbate, pentru a reduce suprafața mineralizată, considerând suprafață mineralizată 50%; Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri;

Se recomandă utilizarea unor specii de plante locale, adaptate la condițiile climatice similare Municipiului Baia Mare pentru a reduce costurile de întreținere. De asemenea, se recomandă amenajarea peisagistică utilizând specii de plante cu cicluri de înflorire succesive astfel încât imaginea să fie verde o perioadă cât mai lungă din an. Se recomandă realizarea spațiilor verzi în regim compact pentru a facilita mentenanța și a nu crește costurile de întreținere;

Spațiile plantate trebuie astfel proiectate încât să contribuie la aspectul reprezentativ al spațiilor și construcțiilor;

#### ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

CC2m:

Nu este obligatorie împrejmuirea terenurilor spre stradă; Sunt permise alinamente verzi cu rol de delimitări vizuale constituite din arbori, arbuști și vegetație joasă;

Nu este obligatorie realizarea împrejmuirilor laterale și posterioare. Spațiul liber rămas între construcții va fi amenajat și utilizat în comun de către locatari sau poate fi utilizat ca terase pentru restaurante, cafenele etc. Se permit delimitări determinate de alinamente verzi realizate din vegetație înaltă și joasă, însă acestea nu vor fi continue și vor permite deplasările neîngrădite între spațiile publice;

În cazul în care se dorește împrejmuirea terenurilor, împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,2 metri și minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0,3 metri și o parte transparentă din metal sau din lemn dublată de gard viu. Împrejmuirile laterale și posterioare pot avea maxim 2,5 metri înălțime.

Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaților din mase plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor ușor inflamabile (policarbonat etc.);

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiți din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, transparență etc.;

#### SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

##### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

(POT = mp AC / mp teren \* 100)

CC2m:

POT maxim = 50%

\*Circulațiile interioare și platformele nu se vor lua în calculul POT.



**ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI**  
(CUT = mp ADC /mp teren)

CC2m:

CUT maxim = 2.2 mp. A.D.C./mp teren

**Cc\_r - subzona centrelor de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)**

**Preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012 (cartierul Alecsandri, între str. Grănicerilor și bdul. Republicii)**

**SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

locuințe colective cu posibilitatea serviciilor la parter, locuințe individuale;  
instituții, servicii și echipamente publice de nivel orășenesc și de cartier;  
sedii ale unor companii și firme, servicii financiar-bancare, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, birouri;  
clădiri pentru învățământ (grădinițe, școli generale);  
construcții pentru sănătate (policlinica, dispensar, cabinet medical);  
servicii sociale, colective și personale;  
servicii pentru turiști (agenții de turism, centre de informare turistică, centre de închiriere echipament, angajare de ghizi etc);  
hoteluri, pensiuni;  
sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;  
lăcașuri de cult;  
comerț cu amănuntul;  
activități manufacturiere  
restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;  
sport și recreere în spații acoperite sau descoperite;  
parcaje la sol, subsol și multietajate;  
spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;  
spații plantate;  
se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei pentru: funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal, administrative, culturale, de învățământ, funcțiuni terțiare superioare, media, edituri, agenții, servicii profesionale și personale, recreere și turism;

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

orice construcții noi și conversii funcționale sunt permise numai dacă se asigură în incinta proprie condițiile specifice funcțiunii (accese, parcaje, spații verzi etc)  
se admit servicii și activități manufacturiere cu condiția să respecte cerințele de protecție a clădirilor cu funcțiuni protejate existente sau proiectate în vecinătate (să nu genereze transporturi grele, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22:00) și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

În vecinătatea clădirilor de locuințe colective se admite amplasarea de noi construcții cu funcțiuni permise, cu condiția amplasării noilor construcții la: minim înălțimea noii construcții față de blocul existent, dar nu mai puțin de 4m dacă blocul are pe latura dinspre noua construcție ferestre cu vedere;

### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Se interzice amplasarea de construcții pe spații verzi publice, pe locuri de joacă amenajate sau pe accese carosabile sau pietonale amenajate;

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

dispunerea de panouri de afișaj pe fațade, pentru a nu degrada finisajele și pentru a nu afecta imaginea arhitecturală;

curățătorii chimice;

depozitare en gros;

depozitari de materiale re folosibile, platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

### SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

#### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

În cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim construibil va fi de 1 000 mp, cu un front la stradă de minim 30 metri;

În cazul locuințelor individuale (înșiruite, cuplate și izolate) se consideră construibile parcelele având minim 150 mp și un front la stradă de minim 8 metri în cazul construcțiilor înșiruite între două calcane laterale sau de minim 12 metri în cazul construcțiilor izolate sau cuplate;

pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomandă parcele având minim 500 mp și un front la stradă de minim 12 metri, în cazul construcțiilor dispuse în regim continuu și de minim 18 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

#### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul reprezintă limita de demarcație dintre domeniul public și proprietate privată.

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 4 metri și maxim 8 metri;

În cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 4 metri și maxim 8 metri;

## ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

clădirile publice se vor amplasa, de regulă, în regim izolat, retragerile față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 4,5 m; retragerile se vor putea reduce până la  $\frac{1}{4}$  din înălțime în baza unui PUD care va include desfășurări de fronturi și, în cazul în care sunt implicate funcțiuni protejate, și studiu de însorire;

retragerile față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,5 m; În cazul locuințelor colective P+4 se vor respecta limitele laterale indicate pe planșa de reglementări;

retragerea față de limita posterioară va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5 m; În cazul locuințelor colective P+4 se vor respecta limitele posterioare indicate pe planșa de reglementări;

clădirile se vor alipi de calcanalele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20 m de la aliniament;

în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,5 m;

cuplarea la calcan se realizează între clădiri de aceeași categorie (se cuplează clădiri principale între ele și anexe între ele);

bisericele ortodoxe se vor retrage față de limitele laterale și posterioare cu minim 10 metri;

## ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

în cazul în care una dintre construcții are o funcțiune care necesită iluminare naturală distanța minimă între clădiri este de 6.0 metri;

## ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat cel puțin un acces carosabil de minim 4 m lățime, în mod direct, dintr-o circulație publică; pentru utilizări care nu implică accesul publicului este posibil ca accesul carosabil să se facă printr-un drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

numărul acceselor se stabilește conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, anexa nr. 4;

în toate cazurile accesul de aprovizionare și accesul de serviciu vor fi separate de accesul publicului;

în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;

se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;

în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilitati.

## ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate pentru vizitatori, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv, aceste parcaje vor fi situate la o distanță de maxim 250 metri; locurile de parcare pentru personal și cele pentru locatari se vor asigura obligatoriu în incinta proprie;

se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

se recomandă D+P+4 pentru locuințe colective și D+P+2 pentru locuințe individuale, locașuri de cult și instituții;

înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade;

în toate cazurile în care construcțiile au acoperiș cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea;

dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4,0 m și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepție de la aceasta regulă numai întoarcerile și racordările de înălțime ale clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului anterior;

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate; aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "elegantă";

este interzisă utilizarea culorilor stridente ; finisajele exterioare vor avea culori pastelate și culori naturale ale materialelor;

se interzice utilizarea tablei de aluminiu strălucitoare pentru învelitori și a tablei zincate; pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice (apă-canal, electrice, gaze naturale);  
 vor fi prevăzuți hidranți care trebuie să deservească o zonă cu o rază de 200m,  
 se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice prin sistematizare verticală la rețeaua publică de canalizare;  
 se interzice dispunerea antenelor TV -satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor rețelilor (electrice, telefonie, CATV etc);

### ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

Spațiile verzi vor reprezenta, procentual din suprafața incintelor, minim:

15% spații verzi cu rol decorativ pentru funcțiuni administrative și financiar - bancare;

2-5% spații verzi cu rol decorativ pentru funcțiuni comerciale;

10-20% spații verzi plantate pentru funcțiuni culturale și de cult;

10-15 mp /bolnav pentru funcțiuni de sănătate;

30% spații verzi plantate pentru amenajări sportive;

se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți și existenți având peste 4,0 m înălțime și diametrul tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 5 arbori în perimetrul spațiilor plantate publice din apropiere;

spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; minim 40% din grădina de fațadă se va planta cu arbori;

spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizate și 10% din terasele utilizate ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;

### ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri vii sau cu garduri transparente ce vor avea înălțimea de maxim 2,20 m, cu un soclu opac de cca. 0,30 m și o parte transparentă dublată de gard viu; iar pentru alte funcțiuni cu garduri transparente de maxim 2,20 m incluzând un soclu opac de 0.30 m și o parte transparentă dublată eventual de gard viu;

Pentru limitele laterale și posterioare se recomandă garduri opace de maxim 2,20 m;

parcelele corespunzătoare locuințelor colective nu vor fi împrejmuite;

spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament se recomandă să fie lipsite de gard, și separate cu borduri sau cu garduri vii, iar zonele de retragere pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

## SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

(POT = mp AC /mp teren \* 100)

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

POT maxim = 80% pentru construcții P+3,4E

POT maxim = 40% pentru construcții P+2E  
 \*Circulațiile interioare și platformele nu se vor lua în calculul POT.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI  
 (CUT = mp ADC /mp teren)

Cc\_r (preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012):

CUT maxim = 2.2 mp. A.D.C./mp teren pentru construcțiile P+4E

CUT maxim = 0.9 mp. A.D.C./mp teren pentru construcțiile P+2E

## V - ZONA SPAȚIILOR PLANTATE

**Vp - subzona spațiilor verzi cu folosință publică: spații plantate, locuri de joacă, dog-park**  
**Preluat conform P.U.Z. Zonă de locuințe colective D+P+4+E retras, aprobat cu HCL nr. 432/29.11.2012 (cartierul Alecsandri, între str. Grănicerilor și bdul. Republicii)**

### SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

#### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Spații plantate;

Alei;

Mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;

locuri de joacă pentru copii, țarcuri pentru animale de companie, skate-park, amenajări pentru petrecerea timpului în aer liber;

#### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici, activități sportive;

#### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi și specializate;

Se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate;

### SECȚIUNEA II : CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

#### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Nu este cazul.

#### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Nu este cazul.

#### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Nu este cazul.

#### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Nu este cazul.

#### ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

Se va asigura accesul direct dintr-o circulație publică;

#### ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Nu este cazul.

#### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Nu este cazul.

#### ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Nu este cazul.

#### ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

### ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Se vor asigura plantații mixte, tip perdele de protecție, acolo unde normele o permit; în zona rețelelor aeriene se vor utiliza plantații cu talie joasă (gazon, plante ierboase, tufe, arbuști); în zona rețelelor subterane nu se vor utiliza plante cu rădăcini adânci, puternic ramificate; Se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special;

### ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0,60 m înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanță de minim 0,50 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica scurgerea pământului pe trotuare.

### SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR

#### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

Nu este cazul.

#### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Nu este cazul.

#### Avize: ,

- Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș,
- Acord Coproprietari imobil-Olos Liviu Vorgil, Olos Ana Maria, Sc Eco Antnic SRL, Sc Rentas Loco SRL
- Plan de situație pe suport topografic, cu identificarea parcelelor cadastrale, inclusiv a vecinilor direcți și a drumului de acces la parcele, vizat de OCPI Maramureș,
- P.A.D. Plan de amplasament și delimitare vizat de OCPI Maramureș,
- Aviz Vital SA,
- Aviz DELGAZ GRID SA,
- Aviz ELECTRICA SA,
- Aviz TELEKOM Romania,
- Aviz Drusal SA
- Studiu geotehnic verificat de Verificator proiecte atestat pentru cerința de calitate Af – rezistență și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și masivelor de pământ
- Aviz Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației,
- Certificat de impunere fiscal
- Dovada privind achitarea taxelor către R.U.R. Dovada privind achitarea taxelor către R.U.R.

#### Informarea și consultarea publicului :

S-a efectuat în conformitate cu Hotărârea nr.168/2011 privind „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului” prin: anunțul dat de Primăria Municipiului Baia Mare privind consultarea asupra propunerilor preliminare și s-a întocmit Raportul Informării și consultării publicului 18550 din 22.05.2021. Având în vedere Hotărârea nr.24/14.05.2020 a CNSU pentru instituirea stării de alertă pe teritoriul României, dezbaterile publice au avut loc în mediul Online în **format de videoconferință, pe**

platforma electronică Cisco Webex Meetings in data de 14.05.2021, iar observațiile publicului interesat au fost trimise electronic la adresa de mail: [urbanism@baiamare.ro](mailto:urbanism@baiamare.ro)

## MOTIVARE

**Din verificarea documentației se constată următoarele :**

Conform PUG - aprobat prin HCL nr 349 / 1999 terenul in suprafață totala aprox. **59.045 mp** este cuprins în intravilanul municipiului Baia Mare.

Raportat la cerințele temei de proiectare și la solicitarea beneficiarului, urmare a analizei situației existente, a evoluției zonei și a disfuncționalităților semnalate care impun unele intervenții corective, este necesar să se elaboreze acest PUZ, având următoarele obiective propuse: Schimbarea de funcțiune a zonei, parcelare și stabilirea reglementarilor cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei, CUT, POT, înălțimea maxima admisa, retragerea cladirilor fata de aliniament și distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei cu funcțiunile propuse

## CC - ZONA CENTRELOR DE CARTIER

**CC2m - Subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituiere;**

POT max = 50%

CUT max = 2,2 (mp A.D.C./ mp.teren)

Hmax = 21,5 m\*

Rhmax = P+4E-5R\*

\*În cazul parcelelor de colț cu suprafață mai mare de 2000mp și cu deschiderea la stradă mai mare de 25 m, se permite realizarea unui etaj suplimentar (6 retras) cu o înălțime maximă la cornișă/atic de 3,5m

**Cc\_r - Subzona centrelor de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)**

Pentru locuințe colective D+P+4E, înălțimea maximă la streășină 20m

POT maxim = 80%

CUT maxim = 2,2 mp ADC/mp teren

Pentru locuințe colective D+P+2E, înălțimea maximă la streășină 9m

POT maxim = 40%

CUT maxim = 0,9 mp ADC/mp teren

## L - ZONA DE LOCUIT

**L3m - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;**

POT max = 35% - locuire individuală

50% - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

CUT max = 1,1 (mp A.D.C./ mp.teren) - locuire individuală

1,5 (mp A.D.C./ mp.teren) - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

Hmax = 11m - locuire individuală/15 m - alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

Rhmax = P+2 - locuire individuală/ P+3 alte funcțiuni inclusiv locuire colectivă

**Ljm - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, se vor respecta prevederile PUG în vigoare pentru zona aferentă acestui UTR (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)**

POT max = 35%



CUT max = 0,6 (mp A.D.C./ mp.teren) pentru înălțimi P+1  
 0,9 (mp A.D.C./ mp.teren) pentru înălțimi P+2  
 Hmax = 10 m  
 Rhmax = P+2

#### **V - ZONA SPAȚIILOR VERZI**

**Vp - Subzona spațiilor verzi cu folosință publică: spații plantate, locuri de joacă, dog-park.(conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)**

#### **PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE**

##### **L - ZONA DE LOCUIT**

**L3m - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat**

**Ljm - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012).**

Din analiza condițiilor existente și ca urmare a prevederilor din prezenta lucrare, se poate concluziona că terenul întrunește condițiile pentru reglementările propuse în vederea construirii de locuințe individuale. Propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică, făcute pentru zona studiată, se înscriu în direcția de dezvoltare durabilă a localității.

Realizarea acestui obiectiv va avea un impact pozitiv asupra zonei și a comunității.

Respectând prevederile privind amplasarea obiectivelor, reorganizarea circulației, distanțele și regimul de înălțime, amenajări de teren prevăzute, se va crea o zonă la nivelul cerințelor actuale.

Având în vedere considerentele de mai sus, se poate aprecia că propunerile avansate sunt benefice din punct de vedere economic și oportune din punct de vedere urbanistic.

Situația de fapt se încadrează în dispozițiile art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c, art.196 alin.1, lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Analizând actele din dosar se propune: promovarea documentației în comisia de specialitate a Consiliului Local. Conform Legii 350/2001, art. 56, alin 7, Consiliul Local are obligația să emită o hotărâre prin care se aprobă sau respinge documentația de amenajare a teritoriului sau urbanism.

**Arhitect Șef**

**Șef Serviciu Dezvoltare Urbană**

**Drd. Urb. Arh. Morth Izabella**

**Ing. Urb. Jur. Ionce Mirela**



## MUNICIPIUL BAIA MARE

ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

Nr. 18550 din 22.05.2021

### RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

privind Planul Urbanistic Zonal pentru "Reglementare Zona Locuire Colectivă și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn, județul Maramureș.

Inițiatori: .....

Proiect: **17 din 2021**

**Elaborator: Sc Agorapolis SRL**

**Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.urb. ....**

**Informarea și consultarea publicului** s-a făcut având în vedere Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în conformitate cu Hotărârea nr.168/2011 privind „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”:

#### 1.Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul

- În vederea derulării procedurilor referitoare la elaborarea propunerilor pentru Planul Urbanistic Zonal au fost identificați toți proprietarii de teren afectați de prevederile P.U.Z. pentru consultare, notificare.
- A fost dat de către Primăria Municipiului Baia Mare atât pe site-ul propriu cât și în ziarul local Graiul Maramureșului, anunțul din ziua de 28.04.2021 privind consultarea documentației și formularea observațiilor (în scris) în perioada 28.04.2021 – 21.05.2021.
- Au fost invitați să participe la consultarea documentației și formularea observațiilor toți proprietarii de teren afectați de prevederile P.U.Z. în perioada 28.04.2021 – 21.05.2021, la adresa de email [urbanism@baiamare.ro](mailto:urbanism@baiamare.ro) a Primăriei Municipiului Baia Mare prin notificarea 18550 / 23.04.2021.
- Având în vedere Hotărârea nr.24/14.05.2020 a CNSU pentru instituirea stării de alertă pe teritoriul României, dezbaterea publică a avut loc în mediul Online în format de **videoconferință, pe platforma electronică Cisco Webex Meetings în data de 14.05.2021**, iar observațiile publicului interesat au fost trimise electronic la adresa de mail: [urbanism@baiamare.ro](mailto:urbanism@baiamare.ro)

#### 2.Rezumatul problemelor, observațiilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:


- Nu au fost

#### 3.Modul în care inițiatorul a rezolvat sau intenționează să rezolve observațiile:

- Nu au fost

Arhitect Șef  
Drd. Urb. Arh. Morth Izabella

Șef Serviciu Dezvoltare Urbană  
Ing. Urb. Jur. Ionce Mirela



## PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

Nr.        /        . 2021

### REFERAT DE APROBARE

Privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn. judetul Maramureș, inițiatori: .....

#### Examinând :

- Solicitarea ....., în calitate de proprietar, înregistrată cu nr 38221 / 10.09.2021,
- Avizul Arhitectului Șef nr.17 din 20.08.2021.
- Documentatia de urbanism supusă analizei și aprobării consiliului local completă și însoțită de toate avizele solicitate prin Avizul de oportunitate nr. 2 din 12.02.2021.
- Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism - Planului Urbanistic Zonal "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn., judetul Maramureș, în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

Conform PUG - aprobat prin HCL nr 349 / 1999:

Zona studiată este cuprinsă în intravilanul municipiului Baia Mare în:

L3 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

CC2 - subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire;

V1 - spații verzi publice cu acces nelimitat;

Conform P.U.Z. Zona de locuințe colective medii și funcțiuni complementare, aprobat cu HCL nr. 432/ 29.11.2010 (cartierul Alecsandri, între str. Aleea Grănicerilor și bdul. Republicii) partea centrală a zonei de studiu se încadrează în UTR-urile

Cc\_r - centre de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire

Ljm - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, se vor respecta prevederile PUG în vigoare pentru zona aferentă acestui UTR

Vp - spații verzi cu folosință publică: spații plantate, locuri de joacă, dog-park. Utilizări admise: spații plantate, alei, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă.

Folosința actuală: conform CF: curți construcții

Urmare a analizei situației privind evoluția zonei și a caracterului existent al zonei este necesar să se elaboreze și aprobe acest PUZ, având ca obiectiv Locuințe Colective

Funcțiunea propusă -

CC - ZONA CENTRELOR DE CARTIER

CC2m - Subzona centrelor și subcentrelor noilor cartiere și a cartierelor în curs de constituire;

Cc\_r - Subzona centrelor de cartier - zone cu concentrare de servicii de interes general cu raza medie de deservire (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

L - ZONA DE LOCUIT

L3m - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

Ljm - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, se vor respecta prevederile PUG în vigoare pentru zona aferentă acestui UTR (conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

V - ZONA SPAȚIILOR VERZI

Vp - Subzona spațiilor verzi cu folosință publică: spații plantate, locuri de joacă, dog-park.(conform PUZ "ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4+E retras" aprobat cu H.C.L. 432/2012)

**Având în vedere prevederile:**

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Articolelor 47 și 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- Articolului 129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c și ale art.136 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ

## **PROPUN**

Analizarea și aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonal "Reglementare Zona Locuire Colectiva și Funcțiuni Complementare în arealul delimitat de Bd.Republicii, str.Paltinișului, str.Marașesti și str.Muncii", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești fn., județul Maramureș, Proiect nr. 17 din 2021, elaborator: SC Agorapolis SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. ...., în conformitate cu anexele 1, 2 și 3 părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul Local de Urbanism.

Aprobarea Raportului de informare și consultarea publicului.

Aprobarea valabilității Planului Urbanistic Zonal de 60 luni de la data adoptării hotărârii de aprobare.

Primar

**Dr. Ec. Cătălin Cherecheș**

