



MUNICIPIUL BAIA MARE

ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. 26158,32156 / 28.07.2023

Ca urmare a cererii adresate de _____, cu domiciliul în județul I _____ Municipiu l _____, str. _____ nr. _____ ap. _____, înregistrată la nr 26158 din 14.06.2023, a completărilor depuse cu nr. 32156 din 27.07.2023 și a procesului verbal încheiat în ședința C.T.A.T.U. din data de 28.06.2023 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 9 din 28.07.2023

pentru Planul Urbanistic Zonal " **REACTUALIZARE PARȚIALĂ A UTR V6 ÎN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINȚĂ**", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Roșie, nr. 209A, 207A, județul Maramureș.

Inițiatori:

Proiectant: BIR. IND. DE ARH.

Specialist cu drept de semnatură RUR: arh.urb.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Baia Mare fiind învecinat la Nord cu teren liber, pădure, proprietăți particulare, la Vest cu teren liber, proprietăți particulare, la Est cu locuințe existente și la Sud cu teren proprietate privată. Suprafața care se dorește a se reglementa este identificată prin

- C.F.nr. 119027 cu nr.cad. 119027- cu suprafață de 1176 mp;
- C.F. nr. 119028 cu nr. cad. 119028 – cu suprafață de 588 mp;
- C.F.nr. 119029 cu nr.cad. 119029 - cu suprafață de 314 mp - drum de acces.

Suprafața totală a zonei de studiu este de **2078 mp**, conform planului de situație pe suport cadastral, anexă la prezentul aviz.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobată anterior:

a) Indicatori urbanistici existenți:

Conform PUG - aprobat prin HCL nr 349 / 1999: terenul este situat în intravilanul municipiului Baia Mare
UTR V6- păduri de agrement

- Categoria de folosință conform CF: curți construcții, fânețătă

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR –L1b 1– “Subzona locuințelor individuale cu anexe gospodărești și grădini cultivate pentru producție agricolă, cu regim izolat de construire, situate pe versanți slab construiți, având înălțimea maximă D+P sau P+1 (M)”.

b) Indicatori urbanistici propuși:

- Procent maxim de ocupare a terenului**

P.O.T. maxim = 20 %

- Coeficient maxim de utilizare a terenului**

C.U.T. maxim = 0,4 %

- Grad maxim de ocupare a terenului G.O.=60%
- Suprafața minimă a spațiilor verzi Sp.V.= 40%

- Regim de înălțime maxim propus**

- înălțime maximă admisibilă la cornișe / atic – 7,0 metri - regim D+P sau P+1E(M).

- înălțimea acoperișului tip șarpantă nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 7,0 m cu centrul pe linia cornișei sau stăreșinei;

- înălțimea anexelor lipite de limita proprietății nu vor depăși înălțimea maximă a gardului (2,20 m).

- Utilizări admise**

-locuințe individuale de tip rural în regim izolat, cu regim maxim de înălțime D+P sau P+1E(M);

- Utilizări admise cu condiționări :**

- se adminte realizarea locuințelor individuale în regim de construire izolat cu regim de înălțime final maxim P + 1 cu următoarele condiționări:

- nu se va construi pe pante mai mari de 5% în cazul versanților slab construiți cu stabilitate generală neasigurată sau incertă fără studii geotehnice și lucrări speciale de consolidare;

- regimul de construire va fi numai izolat;

- lungimea maximă a laturilor în plan a clădirii nu va depăși 15,0 m.

- raportul dintre dimensiunile în plan ale laturilor clădirilor va fi cât mai apropiat de 1,0;

- înălțimea maximă este P +1E(M);

- plantarea se va face cu specii de arbori și arbusti pereni ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului.

- se admite mansardarea clădirilor parter existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

- se admit servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 100 mp ADC și să nu genereze transporturi grele;

- se admite utilizarea terenului pentru producție agricolă - se admite în anexele gospodărești adăpostirea animalelor (maxim 4 UVM), depozitarea reziduurilor și depozitarea produselor, cu condiția ca între acestea și locuințele de tip urban sau echipamentele publice să se respecte o distanță de minim 25,0 metri

- Utilizări interzise:**

Se interzic următoarele utilizări:

- funcțuni comerciale;

- servicii profesionale care depășesc suprafața de 100 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi sau orice transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

- anexe pentru creșterea unui număr de animale peste 4 UVM - depozitare en gros;

- depozitări de materiale reînaltabile;

- platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

- autobaze și stații de întreținere auto;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR:

• Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

- parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiții, ținându-se seama de dimensiunea maximă admisă a clădirii de 15,0 x 15,0 metri (225 mp) și de limitarea mineralizării și acoperirii cu construcții a parcelei la maxim 40% :

- parcela are suprafață minimă de 500 mp și un front la stradă de minim 12,0 m;
- adâncimea parcelei este mai mare sau egală cu lățimea;
- parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obținută printr-o trecere de minim 3,0 m.

• Amplasarea clădirilor față de aliniament :

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanță de minim 4,0 metri

• Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor:

- clădirile vor fi dispuse numai izolat și se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălțimea la cornișe măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 3,0 metri;
 - se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate;
 - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișe măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 5,0 metri.

• Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă :

- distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișe a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 6,0 metri.

• Circulații și accese :

- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate de minim 3,0 metri lățime;

• Staționarea autovehiculelor

- staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice

• Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

- înălțime maximă admisibilă la cornișe/atic – 7,0 metri - regim D+P sau P+1E(M).
 - înălțimea acoperișului tip șarpantă nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 7,0 m cu centru pe linia cornișei sau stresinei;
 - înălțimea anexelor lipite de limita proprietății nu vor depăsi înălțimea maximă a gardului (2,20 m).

• Aspectul exterior al clădirilor :

- clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate;
 - sunt interzise modificările punctuale aduse fațadelor locuințelor colective mici (modificări de culoare, reabilitări, schimbarea culorii sau tipului tâmplăriei, închiderea balcoanelor, teraselor sau a lodgiilor, schimbarea materialelor de închidere ale balcoanelor, logiilor sau teraselor, pentru a nu degrada unitatea vizuală. Orice modificare se va realiza integral, la nivel de fațadă, cu acordul proiectanțului lucrării, al tuturor proprietarilor afectați și al asociației de proprietari, în baza unei autorizații specifice, conform legislației.

- este strict interzisă amplasarea în planul fațadelor a antenelor satelit, a aparatelor de aer condiționat și a uscătoarelor de rufe. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul balcoanelor, în firide sau alte locuri special proiectate, astfel încât să nu fie vizibile de la nivelul trecătorilor.

- implementarea panourilor solare sau/și fotovoltaice în plastica arhitecturală se va face astfel încât să nu creeze disconfort din punct de vedere estetic.

-Clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în sit și se vor armoniza volumetric cu gabaritele construcțiilor din zonă.

-Acoperirea clădirilor se va realiza în sistem tip șarpantă sau terasă. În cazul locuințelor existente se admite posibilitatea realizării unor acoperiri noi cu șarpantă și se va studia posibilitatea realizării unor mansarde locuibile, în limitele prevăzute la art. 10 din prezentul Regulament.;

Caracterul arhitectural al zonei limitrofe este eterogen, prin urmare nu se impun restricții limitative privind expresia arhitecturală a clădirilor, dar se vor urmări următoarele condiții referitoare la gabaritele volumetrice și elemente de plastică a fațadelor:

- arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului de locuit.
- volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit și va urmări integrarea în caracteristica terenului în pantă, pe cât posibil prin preluarea și valorificarea acesteia;
- este interzisă utilizarea culorilor stridente la plastica fațadelor. Finisajele exterioare de vor alege respectând "Regulamentul local de dezvoltare urbană privind modul de conformare arhitectural, cromatic și estetic al fațadelor construcțiilor situate în Municipiul Baia Mare", aprobat cu HCL 305/2020. Este permisă utilizarea și a altor culori saturate, însă doar pentru marcarea unor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori saturate nu vor depăși 20% din suprafața fațadei

-tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din PVC/aluminiu/metal, în armonie cromatică cu nuanțele din fațadă .

-sunt permise placajele din piatră naturală sau din materiale compositive - imitație de piatră naturală, placajele din cărămidă aparentă la socluri sau pentru accente.

- se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, atât locuințe cât și anexe.

- se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice

• Condiții de echipare edilitară

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;
- toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;
- se interzice disponerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și disponerea vizibilă a cablurilor CATV;
- se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețea de canalizare;
- pentru instalațiile de apă și canal se vor prevedea galerii ranforsate

• Spații libere și spații plantate

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă și gradină cultivată vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 50 mp.

• Împrejmuri

- gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.20 m și minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.30 m și o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu
- PUZ preia reglementările din PUG Baia Mare, la care se adaugă reglementarea prevăzută în Legea 24 / 2007 a spațiilor verzi cu privire la posibilitatea de ocupare a 10 % din suprafață pentru căi de circulație.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 28.06.2023 se avizează **favorabil** Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții: nu e cazul.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1342 din 10.11.2021 emis de Primarul municipiului Baia Mare .

| Primar

Arhitect Șef
Drd/Urb. Arh. Izabella Morth

Director Executiv Direcția Urbanism
Ing. Urb. Jur Mirela Ionce